

YJ-5 系列抛光粉概述

概述:

YJ-5 系列抛光粉属于中等左右精度要求用的抛光粉，可广泛应用于光学、光电子、眼镜、钟表、饰品等行业零件的抛光，具有悬浮、分散性好，抛光去除力强，应用广泛，性价比高等特点。可适用于众多的不同材质、不同的加工方式、以及不同加工精度要求的一道抛光或预抛光。

产品介绍:

抛光粉型号	主要技术参数					应 用
	TRO (%)	CeO ₂ /TRO (%)	F (%)	平均粒度 (微米)	pH 值	
YJ-520 (粉红色)	>90	>54	≤5	2	7	具有晶粒均匀，抛除率好，适用于各种的加工方式，对磨耗度在 50 以上硬材质的平面、球面(中、大口径的)镜片的进行一次性抛光或预抛光。 如：水晶、石英、玻璃模具、 手机或显示器面板等硬材质。
YJ-521 (粉红色)	>90	>52	≤5	2.3	7	
YJ-526 (白色)	>90	>60	≤5	1.5	7	此抛光粉具有悬浮、分散性好、通用性强，抛光速度快，可用一次抛光加工磨耗度在 100 左右的平面、球面镜片。
YJ-526Z (白色)	>90	>64	≤5	1.6-1.8	7	
YJ-526B (白色)	>95	>70	≤5	1.2-1.6	7	该产品适用于加工中等以上精度要求的…高速抛光用抛光粉，具有晶粒分布、悬浮、分散及抛除率和耐磨性好、抛光后的表面质量佳，适用性广泛，可用于各种形状、尺寸零件的加工，对一些硬材质(如：溶石英、K9、B270、视窗类玻璃等)以及中软材质(如：F、ZF、La 等类的玻璃)的零件一道或终道抛光。
YJ-527 (白色)	>95	>70	≤5	1.6	7	

抛光粉浓度： 约 40-100 克/升（建议浓度不宜过高）

抛光 温度： 30℃左右.

抛光垫材料： 适用于各种抛光模材料，如聚胺脂抛光片、黑色抛光垫片、沥青、毛毡、合成革等。

包 装： 20KG/纸箱装（内包装为塑料袋）